

AUP 8.B - szenzor-vezérelt öblít? rendszer a piszoár fölé helyezve, fels? víz bekötés? vizeldékhez



AUP 8.B egy szenzor-vezérelt öblít? rendszer a piszoár fölé helyezve, fels? víz bekötés? vizeldékhez. Érintés ellen?rzés? fotocella érzékel?, amely akkor reagál amikor a használó belép az érzékelési zónába és az öblít? rendszer aktiválódik amikor elhagyja azt. A fotocella érzékel? nem reagál az el?tte elhaladókra, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Amennyiben a rendszer 24 óra elteltével inaktív, a vizelde automatikusan öblít egyet. Az AUP 8.B öblít? rendszer el van látva 6 V AC henger alakú elemekkel ami a rozsdamentes acél öblít? rendszer belsejében van elhelyezve. Nincs szükség küls? tápegységre. Az elektronika programja garantálja, hogy az elektromágneses szelep nem nyitja meg a vízbevezet?t elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. Köszönhet?en a könny? szerelhet?ségének , az AUP 8.b szenzor-vezérelt öblít? rendszer kiváló a vizesblokkok felújítására kiszolgálása.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?!](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUP 8.B egy szenzor-vezérelt öblít? rendszer a piszoár fölé helyezve, fels? víz bekötés? vizeldékhez. Érintés ellen?rzés? fotocella érzékel?, amely akkor reagál amikor a használó belép az érzékelési zónába és az öblít? rendszer aktiválódik amikor elhagyja azt. A fotocella érzékel? nem reagál az el?tte elhaladókra, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Amennyiben a rendszer 24 óra elteltével inaktív, a vizelde automatikusan öblít egyet. Az AUP 8.B öblít? rendszer el van látva 6 V AC henger alakú elemekkel ami a rozsdamentes acél öblít? rendszer belsejében van elhelyezve. Nincs szükség küls? tápegységre. Az elektronika programja garantálja, hogy az elektromágneses szelep nem nyitja meg a vízbevezet?t elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. Köszönhet?en a könny? szerelhet?ségének , az AUP 8.b szenzor-vezérelt öblít? rendszer kiváló a vizesblokkok felújítására kiszolgálása.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes acél burkolat
2. elektronika
3. elektromágneses szelep
4. 4 db ceruzaelem
5. krómozott kivezet? cs? 400 mm d 10 mm
6. krómozott borítóján szívócs?

További információk a termékr?!

- [AUP 8 data for projectants - \(39 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Kivezetés

Adjustable time of flushing

Tápegység

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 - 0,8 MPa

as per urinal

1 - 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)


6 V DC

cylindrical elem AA 1,5 V 4 pcs

körülbelül 2 év, ha 100 flushings a day

1 kg

Ábrák



A -

E -

water inlet (G 1/2")

zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.