

AUS 11 - vandálbiztos zuhany vezérl? egység, el?kevert vízhez



AUS 11 egy új típusú, vandálbiztos zuhany vezérl? egység, el?kevert vízhez. Az egységet egy rozsdamentes vandálbiztos fedél védi károsodások megelőzése érdekében. Az egységet úgy tervezték, hogy a burkolat eltávolítása szerszám használata nélkül lehetetlen. Nincs látható csavar. AUS 11 szerkezete azonos az AUS 1P-vel. A vezérl? két módon működhet: 1) START / STOP nyomógommbal. Amennyiben a rendszert nem állítják le, úgy egy el?re beállított idő után az elektronikus rendszer leállítja a víz folyását (beállítható pl.20mp). A felhasználónak ismét meg kell nyomnia a gombot a víz folyásának ismételt elindításához. Ez jelent?sen csökkenti a használt víz mennyiségét.. 2) A START/STOP gombot úgy is be lehet állítani, hogy hosszabb ideig (pl. 3 perc) engedjük a víz folyását. Ebben az esetben a gomb újboli megnyomásánál a rendszer nem indul el egy el?re beállított ideig (kényszerszünet). Ez idő alatt, a felhasználó kénytelen elhagyni a zuhanyt vagy várnia kell. Ez megakadályozza a víz pazarlását.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUS 11 egy új típusú, vandálbiztos zuhany vezérl? egység, el?kevert vízhez. Az egységet egy rozsdamentes vandálbiztos fedél védi károsodások megelőzése érdekében. Az egységet úgy tervezték, hogy a burkolat eltávolítása szerszám használata nélkül lehetetlen. Nincs látható csavar. AUS 11 szerkezete azonos az AUS 1P-vel. A vezérl? két módon működhet: 1) START / STOP nyomógommbal. Amennyiben a rendszert nem állítják le, úgy egy el?re beállított idő után az elektronikus rendszer leállítja a víz folyását (beállítható pl.20mp). A felhasználónak ismét meg kell nyomnia a gombot a víz folyásának ismételt elindításához. Ez jelent?sen csökkenti a használt víz mennyiségét.. 2) A START/STOP gombot úgy is be lehet állítani, hogy hosszabb ideig (pl. 3 perc) engedjük a víz folyását. Ebben az esetben a gomb újboli megnyomásánál a rendszer nem indul el egy el?re beállított ideig (kényszerszünet). Ez idő alatt, a felhasználó kénytelen elhagyni a zuhanyt vagy várnia kell. Ez megakadályozza a víz pazarlását.

Szállított termékek

1. installation casket
2. input and output bolting
3. electromagnetic valve
4. spherical valve
5. covering metal plate with piezo button
6. electronics

A Beüzemeléshez szükséges

1. Water installation set up as per picture
2. Set-up alcove 150 x 75 mm for installation casket
3. Set-up cable for power supply ? 12 V , 50 Hz from source of power supply ZAC

További információk a termékr?

- [AUS 11 data for projectants - \(84 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Water input

Víz nyomás

Time of water flow

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Source of power supplz

Súly

G 1/2"

1 - 10 Bar (0,1 ? 1,0 MPa)

10 s ? 42,5 min in mode 1

ZAC 1/50 (max. 8× AUS 11)


12 V, 50 Hz

6 VA

ZAC 1/20 (max. 3× AUS 11)

2,0 kg

Ábrák



A -

C -

G -

water inlet G 1/2"

electricity supply cable 12 V, 50 Hz

water outlet into shower arm G 1/2"

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.