

AUM 01.2 - Rozsdamentes acél mosdó, hideg-meleg vízhez



AUM 01 egy rozsdamentes acélból készült érzékel?vel vezérelt mosdó csapteleppel együtt. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. AUM 01 mosdó két áramforrás változatban rendelhet?: AUM 01 ZACAUM transzformátorral szállítva vagy 4 db 6 V-os AA ceruzaelemmel amelyek a mosdó alá kerülnek elhelyezésre. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronika programja garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. AUM 01-et AISI 304 rozsdamentes acélból gyátják. Tisztításra WÜRT tisztítószer ajánlott.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

0000000000000000 AUM 01 egy rozsdamentes acélból készült érzékel?vel vezérelt mosdó csapteleppel együtt. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. AUM 01 mosdó két áramforrás változatban rendelhet?: AUM 01 ZACAUM transzformátorral szállítva vagy 4 db 6 V-os AA ceruzaelemmel amelyek a mosdó alá kerülnek elhelyezésre. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronika programja garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. AUM 01-et AISI 304 rozsdamentes acélból gyátják. Tisztításra WÜRT tisztítószer ajánlott.

Szállított termékek

1. rozsdamentes acél mosdó
2. kiáramlás kar
3. elektronika
4. elektromágneses szelep (AUM 01.2? 2 db)
5. sarokszelep sz?r?vel (AUM 01.2, 0,2 B,. TV. TVB? 2 db)
6. visszaáramlás szelepek (AUM 01.2B)
7. termosztatikus szelep visszacsapószeleppel (AUM 01.TV és. TVB)
8. elemtartó (AUM 01.B)
9. AA 4db elem
10. fedél
11. összeköt? töml?k
12. konzolok
13. alkatrészek

További információk a termékr?


- [AUM 01 data for projectants - \(34 kB \)](#)
- [AUM 01.1 data for projectants - \(34 kB \)](#)
- [AUM 01.1B data for projectants - \(35 kB \)](#)
- [AUM 01.2 data for projectants - \(35 kB \)](#)



- [AUM 01.2B data for projectants - \(35 kB \)](#)
- [AUM 01.TV data for projectants - \(34 kB \)](#)
- [AUM 01.TVB data for projectants - \(35 kB \)](#)

Alapvető m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
Víz becsatlakozás	Víz nyomás	G 1/2"
		0,1 ? 0,8 MPa (AUM 01.B)
		elem ? 1,5 V (AUM 01.B) ? 4 darab
Kivezetés		d = 40 mm
Teljes méret		560 x 420 x 300 mm
After-flow period		0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
Tápegység		12 V , 50 Hz (AUM 01)
Teljesítmény felvétel		10 VA (AUM 01)
Felhasználható energiaforrások		ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 01.1, .TV, max. 2 x AUM 01.2)
Elemek m?ködési élettartama		körülbelül 1,5 year at 100 m?ködtetés történik naponta
Súly		4 kg

Ábrák



A -	cold water (AUM 01.2, .TV, .2B,.TVB), premixed water (AUM 01.1, .1B)	D -	outlet d=40
B -	hot water (AUM 01.2, .TV, .2B,.TVB)	E -	scanning zone
C -	electricity supply		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.