

## AUM 03.2B - Rozsdamentes acél mosdó, hideg-meleg vízhez - 6V (4x1,,5)



AUM 03 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül ( AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 03 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegy fel kérdését a termékr?!](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 03 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül ( AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 03 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

### Szállított termékek

1. mosdó, burkolat
2. fotocella fej
3. elektronika
4. elektronikus szelep
5. sarokszelep sz?r?vel (AUM 03.2 és. TV? 2 db)
6. kever?szelep (AUM 03.2)
7. termostatikus szelep (AUM 03.TV)
8. szifon
9. összeköt? töml?k
10. szerelési anyagok


### További információk a termékr?!

- [AUM 03.1 data for projectants - \( 80 kB \)](#)
- [AUM 03.1B data for projectants - \( 80 kB \)](#)
- [AUM 03.2 data for projectants - \( 80 kB \)](#)
- [AUM 03.2B data for projectants - \( 80 kB \)](#)
- [AUM 03.TV data for projectants - \( 80 kB \)](#)

- [AUM 03.TVB data for projectants - \( 80 kB \)](#)

Alapvető m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
Víz becsatlakozás	Víz nyomás	G 1/2"
Kivezetés	Inner dimension of the washbasin	0,1 ? 1,0 MPa
Electricity protection	Tápegység	d = 40 mm
Vízifolyás állítható időtartama	Teljesítmény felvétel	520 x 320 x 100 mm
Felhasználható energiaforrások	Súly	IP 55
		0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
		12 V, 50 Hz, vagy for elemes verziós 6V (4 x AA battery)
		6 VA
		ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 03)
		ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 03)
		9 kg

#### Ábrák



A -	cold water (AUM 03.2, .TV)	D -	outlet
B -	mixd water (AUM 03.1)	E -	zone of scanning
C -	inner pipe G1/2"		
	hot water (AUM 03.2, .TV)		
	inner pipe G1/2"		
	electricity supply		

#### Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.