

## AUM 04 - Infraérzékel?s, rozsdamentes acél mosdó, csap nélkül



AUM 04 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül ( AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 04 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 04 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül ( AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 04 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

### Szállított termékek

1. mosdó, burkolat
2. kiáramlás kar
3. elektronika
4. elektromágneses szelep (AUM 04.2? 2 db)
5. sarokszelep sz?r?vel (AUM 04.2 és. TV 2 db)
6. gömb alakú szelep (AUM 04.TV)
7. termosztatikus szelep (AUM 04.TV)
8. átfolyó vízmelegít? (AUM 04.E)
9. tápellátást ZAC E 12 V, 50 Hz (AUM 04.E)
10. szífon
11. összeköt? töml?k
12. szerelési anyagok

### További információk a termék?


- [AUM 04.1 data for projectants - \( 52 kB \)](#)
- [AUM 04.1B data for projectants - \( 52 kB \)](#)



- [AUM 04.2 data for projectants - \( 52 kB \)](#)
- [AUM 04.2B data for projectants - \( 52 kB \)](#)
- [AUM 04.E data for projectants - \( 52 kB \)](#)
- [AUM 04.TV data for projectants - \( 52 kB \)](#)
- [AUM 04.TVB data for projectants - \( 52 kB \)](#)

|                         |                                  |                                                      |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alapvet? m?szaki adatok | Érzékelési tartomány             | automatikus                                          |
|                         | Víz becsatlakozás                | G 1/2"                                               |
|                         | Kivezetés                        | d = 40 mm vagy 50 mm                                 |
|                         | Inner dimension of the washbasin | 360 x 390 x 160 mm                                   |
|                         | Vízifolyás állítható időtartama  | 0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)                      |
|                         | AUM 04.1, .2, .TV                |                                                      |
|                         | Víz nyomás                       | 0,2 ? 0,6 MPa                                        |
|                         | Tápegység                        | 230 V, 50 Hz                                         |
|                         | Teljesítmény felvétel            | 3 500 W                                              |
|                         | Felhasználható energiaforrások   | ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 04.1, .TV, max. 5 x AUM 04.2) |
|                         | Electricity protection           | ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 04.1, .TV, max. 2 x AUM 04.2) |
|                         | Súly                             | IP 54                                                |
|                         | AUM 04.E                         | 15,5 kg                                              |
|                         | Ajánlott nyomás                  | 0,3 MPa (without variances and air bubbles)          |

Ábrák



|     |                                               |     |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| A - | cold water<br>mixed water<br>inner pipe G1/2" | D - | outlet           |
| B - | hot water<br>inner pipe G1/2"                 | E - | zone of scanning |
| C - | electricity supply                            |     |                  |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.