

AUL 05.3 - Rozsdamentes acél faliteknő kerekített belső sarokkal, hosszúság: 2 500 mm



AUL 05 egy rozsdamentes mosdóteknő, amely falra szerelhető. Kialakítása lehetővé teszi, hogy kifolyó karokkal vagy automatikus érzékelővel ellátott csappal szereljük fel. A kör alakú belső kialakítás könnyűvé teszi a karbantartást és a tisztítást, mivel a képződött üledék és kosz nem ragad be a sarkokba. A szabvány kivételben nincs előre kialakított furat a csapnak, de rendelésre elkészítjük. A mosdó kialakítása lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUL 05 egy rozsdamentes mosdóteknő, amely falra szerelhető. Kialakítása lehetővé teszi, hogy kifolyó karokkal vagy automatikus érzékelővel ellátott csappal szereljük fel. A kör alakú belső kialakítás könnyűvé teszi a karbantartást és a tisztítást, mivel a képződött üledék és kosz nem ragad be a sarkokba. A szabvány kivételben nincs előre kialakított furat a csapnak, de rendelésre elkészítjük. A mosdó kialakítása lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Szállított termékek

1. trough
2. cantilever
3. fittings

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set up an outlet according to the type of a siphon (siphon is not part of the delivery)

További információk a termékhez

- [AUL 05.1 data for projectants - \(61 kB \)](#)
- [AUL 05.2 data for projectants - \(62 kB \)](#)
- [AUL 05.3 data for projectants - \(62 kB \)](#)
- [AUL 05.4 data for projectants - \(62 kB \)](#)

Alapvető mértéki adatok Kivezetés

Total dimension
Inner dimensions of trough
AUL 05.1
Length L

for outlet valve 6/4"


L × 430 × 400 mm
L-5 × 330 × 200 mm

3000 mm

Súly
AUL 05.2
AUL 05.3
AUL 05.4

38 kg

Ábrák



D -
D* -

outlet right version
outlet left version

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.