


RMP 02 - automata tisztító rendszer cipőtalpakhoz



RMP 02 egy rozsdamentes acél automata érzékelővel felszerelt mosó rendszer, forgó karokkal. A beépített fotocella érzékelő működésbe lép, ha a felhasználó megfogja a fogantyút. Az elektromágneses szelep bekapcsol és kinyitja a víz beömlőt, a kefék elkezdnek forogni és körkörös sugárban fertőtlenítő folyadékot juttat be a rendszerbe. Miután elhelyeztük a csizmákat a rácson a forgó kefék közé, a cipőtalp is megtisztítódik egy vízszintesen mozgó kefe segítségével, a lábszár része pedig függőleges kefe segítségével tisztítódik. A rendszer automatikusan leáll amikor a felhasználó elengedi a kézi fogantyút. Van egy központi STOP gomb a fogantyún, ez vészmegállításra szolgál. A gépet sík területen helyezzük el, a padlózat egyenletlenségeit kijavíthatjuk négy alátéttel. A rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a kimenet a padlószint felett helyezkedjen el. A RMO 02 mosó rendszert könnyű karban tartani, és főleg azokra a helyekre ajánljuk, ahol gyorsan kell eltávolítani a szennyeződések. A fertőtlenítő tartály nem része a csomagnak.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegy fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

RMP 02 egy rozsdamentes acél automata érzékelővel felszerelt mosó rendszer, forgó karokkal. A beépített fotocella érzékelő működésbe lép, ha a felhasználó megfogja a fogantyút. Az elektromágneses szelep bekapcsol és kinyitja a víz beömlőt, a kefék elkezdnek forogni és körkörös sugárban fertőtlenítő folyadékot juttat be a rendszerbe. Miután elhelyeztük a csizmákat a rácson a forgó kefék közé, a cipőtalp is megtisztítódik egy vízszintesen mozgó kefe segítségével, a lábszár része pedig függőleges kefe segítségével tisztítódik. A rendszer automatikusan leáll amikor a felhasználó elengedi a kézi fogantyút. Van egy központi STOP gomb a fogantyún, ez vészmegállításra szolgál. A gépet sík területen helyezzük el, a padlózat egyenletlenségeit kijavíthatjuk négy alátéttel. A rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a kimenet a padlószint felett helyezkedjen el. A RMO 02 mosó rendszert könnyű karban tartani, és főleg azokra a helyekre ajánljuk, ahol gyorsan kell eltávolítani a szennyeződések. A fertőtlenítő tartály nem része a csomagnak.

Szállított termékek

1. mosógép
2. kivehető rács
3. fotocella elektronika
4. forgó kefe
5. kézi kefe
6. jericán tartó
7. tömlő
8. állítható lábtámasz
9. központi stop gomb

A Beüzemeléshez szükséges

1. vízszint beállítása, a kép szerint
2. kimenet G 6/4"


3. táp ellátás 230 V, 50 Hz

További információk a termék?

- [RMP 02 data for projectants - \(108 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány
Víz becsatlakozás	0,5 m
Víz nyomás	G 1/2"
Kivezetés	0,1 – 1,0 MPa
Védelmi besorolás	G 6/4"
Tápegység	IP 55
Teljesítmény felvétel	230 V, 50 Hz
Víz hőmérséklet	370 W
Súly	max. 42°C
	41 kg

Ábrák



A -	vízbevezető belső cső G 1/2"	K -	Pléh tároló
C -	Tápellátás	SB -	központi leállítási elválasztó rács
D -	Kimenet	Z -	
E -	Érzékelési terület		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termék?