

AMS 01.2 - automatikus páramentesítő zuhany, hűtővel - 230 V, 50 Hz



The AMS 01 egy automatikus zuhany kolbászok hűtésére a fűzésük után. A zuhany áll egy kapcsolóból, egy hűtő (AMS 01) és karokból (RS 01). a karok forgása közben hűlnék a kolbászok. A hűtés szakaszosan történik, így mérsékelt a különbség az étel felszíne és belseje között. A vízfogyasztása alacsony. A hűtés befejezése egy előre beállított idő után telik le, (AMS 01.1) vagy miután az étel eléri a kívánt hűmérsékletet (AMS 01.2). A hűmérséklet mérése egy hőmérővel történik. A hűtés bármikor befejezhető a STOP gomb megnyomásával. A karok egyenként eltávolíthatók. A rendeléskor kell megadni a kívánt karok számát.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

The AMS 01 egy automatikus zuhany kolbászok hűtésére a fűzésük után. A zuhany áll egy kapcsolóból, egy hűtő (AMS 01) és karokból (RS 01). a karok forgása közben hűlnék a kolbászok. A hűtés szakaszosan történik, így mérsékelt a különbség az étel felszíne és belseje között. A vízfogyasztása alacsony. A hűtés befejezése egy előre beállított idő után telik le, (AMS 01.1) vagy miután az étel eléri a kívánt hűmérsékletet (AMS 01.2). A hűmérséklet mérése egy hőmérővel történik. A hűtés bármikor befejezhető a STOP gomb megnyomásával. A karok egyenként eltávolíthatók. A rendeléskor kell megadni a kívánt karok számát.

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Water consumption

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Number or rotary arms

Súly

G 1/2" (RS 01)

0,2 - 1,0 MPa

4 l/min on one arm at 0,3 MPa


230 V, 50 Hz (AMS 01)

10 VA + 4 VA / arm

unlimited

10 kg (AMS 01), 2 kg (RS 01)

Ábrák



A -

C -

R -

water inlet

electricity supply

master switchboard

T -

termometer

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.