

ZAS 5 - Falba épített érmével működő zuhanyzó automata



ZAS 5.2 egy dupla érmebedobós, falra szerelhető automata, amely két zuhany kabin meleg vízfolyás elindításáért felel. Az összeszereléshez nem szükséges további beavatkozás a falba. A csomag tartalmaz egy elektromágneses szelepet vízmérővel és termostatikus szeleppel az alacsonyabb hőmérsékletű vízhasználatához. A funkció leírása: Miután behelyezték az érmét, a felhasználó egy előre beállított mennyiségű vizet használhat fel, amit a saját beállítása szerint használhat, STOP/START gomb segítségével. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelző a zuhany panelon. Miután felhasználtuk a kreditünket, a melegvíz folyása leáll, de hidegvizet továbbra is tudunk használni. A szabvány modell a melegvíz felhasználást szabályozza.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás ZAS 5.2 egy dupla érmebedobós, falra szerelhető automata, amely két zuhany kabin meleg vízfolyás elindításáért felel. Az összeszereléshez nem szükséges további beavatkozás a falba. A csomag tartalmaz egy elektromágneses szelepet vízmérővel és termostatikus szeleppel az alacsonyabb hőmérsékletű vízhasználatához. A funkció leírása: Miután behelyezték az érmét, a felhasználó egy előre beállított mennyiségű vizet használhat fel, amit a saját beállítása szerint használhat, STOP/START gomb segítségével. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelző a zuhany panelon. Miután felhasználtuk a kreditünket, a melegvíz folyása leáll, de hidegvizet továbbra is tudunk használni. A szabvány modell a melegvíz felhasználást szabályozza.

Szállított termékek

1. Wall-mounted token automat for two showers
2. Signalling of remaining water for two showers
3. Shower panel with thermostat and controlled outputs of hot water into two showers and uncontrolled output of hot water into washbasin
4. Connecting cables with marking
5. Fixing material

További információk a termék?

- [ZAS 5.2 data for projectants - \(102 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatokTápegység

Teljesítmény felvétel
Time of water flow
Time spent in shower cabin
Adjustable water temperature

12 V, 50 Hz ? recommended source of power supply ZAC 1/50

max 15 VA, in resting time 3 VA
10 s - 42,5 min in 10 s steps ? recommended 3 min
10 s - 42,5 min in 10 s steps ? recommended 6 min
30°C - 60°C ? recommended water temperature 40°C

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termék?